APT INTERNATIONAL

Technische fiche

O.27 4266

23/11/2026

AFROLLIJNEN & DECOILEERLIJNEN & PROFILEERLIJNEN

Davis-Standard 45 IN 45 HT

Merk: Davis-Standard · Type: 45 IN 45 HT











AFROLLIJNEN & DECOILEERLIJNEN & PROFILEERLIJNEN

Werkmode	**Extrusion**	Materiaal dikte x breedte	**8 x 1650 mm**
SNIJ- of ZAAGINRICHTING	**Haco**	Capaciteit	**2000 mm**

BESCHRIJVING

Sold in one lot with O27 4268 (Johnson-Spaten) Extrusionlines with Co-extrusion for production of ABS, EPDM & PE plates Co-extrusion of plates with different top & bottom layer Max Extrusion width: 1650 mm, thickness: 15 mm Total production in 1 year (2 lines) = 1.700.000kgs Davis-Standard: 1) Main extruder Typ 45 IN 45 HT Cap: 300 kg/H Motor: 329 kW 2) 2 x Co-extruders 15-IN-20 Cap: Motor: 3) Extrusion Head width 2000 mm 4) Roll + Inclination Roll with Cooler (Roll Ø 405 mm) Width 1650mm Several Relief rolls with the machine 5) Flying Shear Haco 2000mm wide Including Dryer Somos, mixing Silos, Suction Sytem for basic products

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche