APT INTERNATIONAL

Technische fiche

B.04 16238

24/11/2026

BEDFREESMACHINES / BEWEEGBARE KOLOM CONVENTIONEEL & CNC

Fanuc Milling Robot X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC

Merk: Fanuc Milling Robot · Type: X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC











TECHNISCHE SPECIFICATIES

Specificaties op aanvraag.

BESCHRIJVING

Fanuc 6-assig robotfreescentrum voor aluminium en staal

Fanuc R-2000-B/165F

CNC: R-30iA CONTROLLER

X-beweging van de robot op de rails: 10.500 mm

Uitgeschoven robotarmbereik (links en rechts): 3045 mm

> Maximale werkstuklengte indien het een profiel betreft: 15 meter

> Maximale werkstukafmetingen zonder uitgeschoven arm: 10.500 x 3045 mm

> maximale werkstukhoogte: 3500 mm

> Maximaal gewicht dat aan de robot kan worden bevestigd: 165 kg

Gewicht van alleen de robot: 1200 kg

Gereedschapswisselaar gemonteerd op rails met 13 gereedschapsposities:

- 12 live tools - ISO BT 40
- 1 meetsonde

Freeskop:

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche

TMA6 17/2

Snelheid: 1 > 12.000 tpm

ISO 40 - 11 kW

Gewicht: 45 kg

Afhankelijk van het type werkstuk zijn er veel configuratiemogelijkheden. Momenteel zijn er twee aparte werkgebieden, maar u kunt dit wijzigen naar één werkgebied (voor een groot werkstuk) of het opsplitsen in meerdere aparte werkgebieden voor kleinere werkstukken.

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche