CNC DRAAIBANKEN

Mazak Integrex 400-IV ST


Merk: Mazak · Type: Integrex 400-IV ST











CNC DRAAIBANKEN

Max draaidia boven bed	**760 mm**	Afstand tussen centers	**1519 mm**
Max langsverplaatsing Z-as	**1585 mm**	Max dwarsverplaatsing X-as	**615 mm**
Spindelkonus	**A2-8**	Doorlaat hoofdspil	**112 mm**
Vermogen op hoofdspil	**30/22 kW**	Snelheden	**3300 rpm**
Sturing	**Mazatrol Matrix**	Nodig aansluitvermogen	**91 kVa**
Lengte	**5200 mm**	Breedte	**2650 mm**
Hoogte	**2750 mm**	Gewicht	**17 ton**
Gereedschapswisselaar	**yes**	Aantal gereedschappen	**40 positions**

BESCHRIJVING

5-assige simultaanbewerking voor complexe werkstukken
- Verplaatsing in de X-as: 615 mm
- Verplaatsing in de Z-as: 1585 mm
- Verplaatsing in de Y-as: 250 mm
- Verplaatsing van de X2-as (onderste toren): 230 mm
- Verplaatsing van de Z2-as (onderste toren): 1388 mm
- Verplaatsing B-as: -30° > 210°

CONTACT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · België
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche

Tweede spindel:

spankopdiameter: 300 mm

tweede spindelsnelheid: 4000 tpm

Tweede spindelverplaatsing: 1574 mm

boring van de tweede spindel: diameter 91 mm

Vermogen op de tweede spindel: 26/22 kW

Freesspindel:

revolverkop met enkele spindel en automatische gereedschapswisselaar

Maximale spindelsnelheid: 12.000 tpm

maximaal spindelkoppel: 120 Nm

Onderste geschutskoepel:

9-positie trommelrevolver

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche