APT INTERNATIONAL

Technische fiche

A.07 16384

26/11/2026

CARROUSELDRAAIBANKEN CONVENTIONEEL & CNC

Unisign Unicom 6000 Ø 2000 x 1330 mm CNC

Merk: Unisign · Type: Unicom 6000 Ø 2000 x 1330 mm CNC











CNC DRAAIBANKEN

Max draaidia boven bed	**Ø 2000 mm**	Max langsverplaatsing Z-as	**1000 mm**
Max dwarsverplaatsing X-as	**2150 mm**	Vermogen op hoofdspil	**70 kW**
Snelheden	**2 > 450 rpm (25.000 Nm)**	Sturing	**Siemens 840D**
Lengte	**10 500 mm**	Breedte	**8500 mm**
Hoogte	**5200 mm**	Gewicht	**+- 40 ton**
Gereedschapswisselaar	**yes**	Aantal gereedschappen	**141 positions**

UNIVERSELE FREESMACHINES CONVENTIONEEL & CNC

Langsverplaatsing X-as	**2150 mm**	Dwarsverplaatsing Y-as	**1425 mm**
Hoogteverplaatsing Z-as	**1000 mm**	Max werkstukhoogte	**1330 mm**
Vermogen op spil	**36 kW (720 Nm)**	Freeskoptype	**HSK100A**
Snelheden	**1 > 6000 rpm**	Afmetingen tafel (LxB)	**Ø 1250 mm / Ø 1600 mm / Ø 1800 mm**
Sturing	**Siemens 840D**	Lengte	**10 500 mm**
Breedte	**8500 mm**	Hoogte	**5200 mm**
Gewicht	**+- 40 ton**	Koelingsinstallatie	**yes**
Gereedschapswisselaar	**yes**	Aantal gereedschappen	**141 positions**

VERTIKALE BEWERKINGSCENTRA CNC

Langsverplaatsing tafel (X-as)	**2150 mm**	Dwarsverplaatsing kop (Y-as)	**1425 mm**

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche

Hoogteverplaatsing kop (Z-as)	**1000 mm**	Tafelafmetingen (LxB)	**Ø 1250 mm / Ø 1600 mm / Ø 1800 mm**
Spindelopname (ISO)	**HSK100A**	Vermogen op spindel	**36 kW (720 Nm)**
Besturingstype	**Siemens 840D**	Aantal assen	**5 axis**
Gereedschapswisselaar	**yes**	Aantal gereedschapshouders	**141 positions**
Toerenaantal	**1 > 6000 rpm**	Lengte	**10 500 mm**
Breedte	**8500 mm**	Hoogte	**5200 mm**
Gewicht	**+- 40 ton**	Koelingsinstallatie	**yes**

BESCHRIJVING

Unicom 6000 groot 5-assig draai- & frees bewerkingscentrum
(verticale draaibank met 5-assig freesbewerking)

Bevriezen:
- 36 kW vermogen op de spindel
- Type: *HSK100A*
- 1 > 6000 tpm
- *720 Nm*
- hogedrukkoeling via de spindel 50 bar
- Universele gratis- en boorkop (2x automatische indexering 2,5°)

Draaien:
- 70 kW vermogen op tafel
- 2 > 450 tpm
- *25.000 Nm*
- maximale zwenkdiameter: 2000 mm
- maximale werkstukhoogte: 1330 mm

Gereedschapsmagazijn voor draaien en frezen:
- Type: HSK100A
- *141*

Tafel:
- 3 tafels: Ø 1250 mm / Ø 1600 mm / Ø 1800 mm
- automatisch (ont)laden

Radio-meetsensor
Brankamp botsingsmonitoring
Geïntegreerd meetsysteem op de glijbaan
Spanentransportband
Beeldsysteem met camera en apart scherm

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · België
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche