APT INTERNATIONAL

Technische fiche

A.01 1398 *07

23/11/2026

CENTERDRAAIBANKEN CONVENTIONEEL

Huvema HU 660a

Merk: Huvema · Type: HU 660a



CENTERDRAAIBANKEN CONVENTIONEEL

Afstand tussen centra	**660 mm**	Max draaidiameter	**280 mm**
Max draaidia boven dwarsslede	**165 mm**	Doorlaat hoofdspil	**26 mm**
Nodig aansluitvermogen	**0.75 kW**	Lengte	**1460 mm**
Breedte	**750 mm**	Hoogte	**670 mm**
Gewicht	**140 kg**	TOEBEHOREN	*
Brillen (vast)	**vast-meelopend**	Klauwplaat type / diameter	**3 cl. dia 130mm**
Gereedschapswisselhouder	**4wegbeitelhouder**		

BESCHRIJVING

Geharde en geslepen bedbanen, langs- en dwarsvoeding, draadsnijden - met onderstel en achterplaat 2 vaste centers

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche