APT INTERNATIONAL

Technische fiche

O.01 9028

23/11/2026

HYDRAULISCHE KANTBANKEN & HYDRAULISCHE PLOOIBANKEN

Beyeler Bystronic PR10 1400 ton x 14 500 mm CNC

Merk: Beyeler Bystronic PR10 · Type: 1400 ton x 14 500 mm CNC











HYDRAULISCHE KANTBANKEN & HYDRAULISCHE PLOOIBANKEN

Capaciteit	**1400 ton x 14500 mm**	Sturing	**Cybelec DNC 906 PS**
Doorlaat tussen de staanders	**11 000 mm**	Max koersbeweging	**900 mm**
Max ruimte tussen tafel -- ram	**1500 mm**	Uitlading	**1280 mm**
Tafelbreedte	**1000 mm**	Valsnelheid	**80 mm/sec**
Werksnelheid	**8 mm/sec**	Terugloopsnelheid	**80 mm/sec**
Motorvermogen	**110 kW**	Lengte	**15650 mm**
Breedte	**4650 mm**	Hoogte	**6300 mm**
Gewicht	**348 ton**		

BESCHRIJVING

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche

8 axes: Y1 - Y2 - Z1 - Z2 - Z3 - X1 - X2 - X3 adjustable opening for bending die servo hydraulic cnc machine hydraulic bombation dynamic hydraulic crowning of the lower beam 2 front tables (movable on rails) 3 independant backgauges (R-axis is manually adjustable) conical bending

bending examples: - 35 mm thickness at 6 meter length - 22 mm thickness at 10 meter length - 20 mm thickness at 12 meter length - 15 mm thickness at 14,5 meter length ---------- 8 управляемых осей: Y1 - Y2 - Z1 - Z2 - R1 - R2 - X1 - X2 Раздвижной стол для различных матриц Гидравлический компенсатор прогиба

Примеры гибки: - Толщина 35 мм при длине 6 метров - Толщина 22 мм при длине 10 метров - Толщина 20 мм при длине 12 метров - Толщина 15 мм при длине 14,5 метров

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche