APT INTERNATIONAL

Technische fiche

O.09 2317 *07


23/11/2026

RICHTWALSEN VOOR BANDMATERIAAL

Voest Heavy duty

Merk: Voest · Type: Heavy duty





Größte Blechbreite	3000 mm
Maximale Blechstärke	12 mm
Minimale Blechstärke	4 mm
Nutzbare Ballenlänge der Arbeitswalzen	3100 mm
Maximale Streckgrenze	27 kg/mm2
Anzahl der Richtwalzen (Arbeitswalzen)	9
Davon angetrieben	7
Anzahl der Ausgangswalzen	2
Anzahl der unterstützten Walzen	7
Anzahl der Stützwalzen je Walze	4
Durchmesser der Richtwalzen	255 mm
Durchmesser der Ausgangswalzen	300 mm
Durchmesser der Stützwalzen	240 mm
Richtgeschwindigkeit	9 m/min
Hauptmotor-Drehstrom 380 V	N = 90 PS, n = 750 UpM
Oberer Brücken-Anstellmotor, Drehstrom 380 V,	N = 15 PS, n = 1000 UpM
Ausgangswalzen-Anstellmotor, Drehstrom 380 V	2 x N = 2 PS, n = 1000 UpM
Antrieb Fettpumpe	0,5 PS, 1500 UpM
Erforderlicher Druck der Preßluft für die Ausbalancierung	4 - 6 atü

RICHTWALSEN VOOR BANDMATERIAAL

Max werkbreedte	**3000 mm**	Max plaatdikte	**min 4 - max 12**
Max weerstandkracht plaatmateriaal	**27 kg/mm²**	Max snelheid	**9 m/min**
Aantal vlakrollen	**9 (7 driven)**	Motorvermogen	**90 PS / 750rpm**

BESCHRIJVING

Technical data see below (click to enlarge)

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche