APT INTERNATIONAL

Technische fiche

U.10 4278

23/11/2026

SPUITGIETMACHINES VOOR KUNSTSTOF & INDUCTIEOVENS

Davis-Standard 45 IN 45 HT

Merk: Davis-Standard · Type: 45 IN 45 HT











SPUITGIETMACHINES VOOR KUNSTSTOF & INDUCTIEOVENS

Afstand tussen kolomen	**NO**	Max afst. tss vlakplaat -- open toestand	**329 kW**
Lengte	**YES**	Hoogte	**1650 mm**

BESCHRIJVING

Sold in one lot with Extrusion Line Z10a 4251 (Johnson-Spaten)

Extrusionlines with Co-extrusion for production of ABS, EPDM & PE plates---

Co-extrusion of plates with different top & bottom layer----

Max Extrusion width: 1650 mm, thickness: 15 mm----

Total production in 1 year (2 lines) = 1.700.000kgs----

Davis-Standard:

1) Main extruder Typ 45 IN 45 HT

Motor: 187.5 kW @ 380V

Cap: 15000W

---

2) 2 x Co-extruders 15-IN-20

Cap:

Motor:

---

3) Extrusion Head width 2000 mm

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche

4) Roll + Inclination Roll with Cooler (Roll Ø 405 mm) Width 1650mm

Several Relief rolls with the machine

---

5) Flying Shear Haco 2000mm wide

Including Dryer Somos, mixing Silos, Suction Sytem for basic products

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · België

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche