APT INTERNATIONAL

Technische fiche

B.01 4772 *08

23/11/2026

UNIVERSELE FREESMACHINES CONVENTIONEEL & CNC

Deckel-Maho DMG DMC 100 V Hi-Dyn

Merk: Deckel-Maho DMG · Type: DMC 100 V Hi-Dyn











UNIVERSELE FREESMACHINES CONVENTIONEEL & CNC

Langsverplaatsing X-as	**1000 mm**	Dwarsverplaatsing Y-as	**800 mm**
Hoogteverplaatsing Z-as	**500 mm**	Max werkstukhoogte	**700 mm**
Vermogen op spil	**15 kW**	Freeskop-opname	**HSK-A 63**
Snelheden	**max 18000 rpm**	Afmetingen tafel (LxB)	**1250 x 800 mm**
Sturing	**Heidenhain TNC 426**	Nodig aansluitvermogen	**3 x 380 V**
Lengte	**3100 mm**	Breedte	**2400 mm**
Hoogte	**2600 mm**	Gewicht	**9100 kg**
Koelingsinstallatie	**yes**	Gereedschapswisselaar	**yes**
Aantal gereedschappen	**30**		

BESCHRIJVING

Splash guard with Top Top Splash guard cabin closed Direct path measuring system External air blast cooling External air blast cooling through 2 pipes, selectable by M-function or softkey (coolant or air selectable) Internal coolant supply through the centre of spindle form A-D, (23 l/min at 40 bar / 6.1 gal/min at 580 psi), total tank capacity 940 l / 248.3 gal Spray gun with bed flushing Rotoclear inspection window Oil mist separator Machine working space extraction Manual control panel Chip conveyor Ethernet Interface TNC 3 x 380 V - 90A

PRIJS

Prijs op aanvraag

Vraag een offerte aan

CONTACT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · België
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · BTW BE 0405.595.996

Scan voor de online fiche