APT INTERNATIONAL

Karta techniczna

B.04 16238

24/11/2026

FREZARKI ŁOŻOWE Z RUCHOMĄ KOLUMNĄ I CNC

Fanuc Milling Robot X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC

Marka: Fanuc Milling Robot · Typ: X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC











SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja na życzenie.

OPIS

Centrum frezarskie robotyczne Fanuc 6-osiowe do aluminium i stali

Fanuc R-2000-B/165F

CNC: STEROWNIK R-30iA

Ruch robota po torze w osi X: 10 500 mm

Wydłużony zasięg ramienia robota (z lewej i prawej strony): 3045 mm

> maksymalna długość przedmiotu obrabianego, jeżeli jest to profil: 15 metrów

> maks. rozmiar przedmiotu obrabianego bez wysuwanego ramienia: 10 500 x 3045 mm

> maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 3500 mm

> maksymalna waga, jaką można przymocować do robota: 165 kg

> waga samego robota: 1200 kg

Zmieniacz narzędzi zamontowany na szynie z 13 pozycjami narzędzi:

- 12 narzędzi pod napięciem - ISO BT 40

- 1 sonda pomiarowa

Głowica frezująca:

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online

TMA6 17/2

Prędkość: 1 > 12 000 obr./min

ISO 40 - 11 kW

Waga: 45 kg

Istnieje wiele możliwych konfiguracji, w zależności od rodzaju obrabianego przedmiotu. Obecnie istnieją dwa oddzielne obszary robocze, ale można je przekształcić w jeden obszar roboczy (dla dużego przedmiotu) lub podzielić na kilka oddzielnych obszarów roboczych dla mniejszych przedmiotów.

CENA

Cena na zapytanie

Poproś o ofertę

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online