APT INTERNATIONAL

Karta techniczna


B.01 12584

23/11/2026

FREZARKI ŁOŻOWE Z RUCHOMYM STOŁEM I CNC

DMG Deckel-Maho DMU 80P X: 800 – Y: 600 – Z: 700 mm CNC

Marka: DMG Deckel-Maho · Typ: DMU 80P X: 800 - Y: 600 - Z: 700 mm CNC











FREZARKI UNIWERSALNE I CNC

Max longitudinal travel X-axe	**800 mm**	Max cross-travel Y-axe	**700 mm**
Max travel Z-axe	**600 mm**	Power on spindle	**16 kW**
Type of millinghead	**SK40**	Spindlespeeds	**10 > 12 000 rpm**
Control	**Heideenhain TNC 426**	Length L -- R	**4500 mm**
Depth Fw -- Bw	**2400 mm**	Height	**2500 mm**
Weight	**9000 kg**	Turret	**yes**
Number of tools	**30 positions**		

FREZARKI ŁOŻOWE Z RUCHOMYM STOŁEM I CNC

Longitudinal travel X-axe	**800 mm**	Cross travel Y-axe	**700 mm**
Travel Z-axe	**600 mm**	Table size	**dia 900 x 630 mm**
Power on spindle	**16 kW**	Type of millinghead	**SK40**
Max speedrange	**10 > 12 000 rpm**	Control	**Heidenhain TNC 426**

PIONOWE CENTRA FREZARSKIE

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online

Table longitudinal travel (X-axis)	**800 mm**	Cross travel head (Y-axis)	**700 mm**
Height travel head (Z-axis)	**600 mm**	Table dimensions	**dia 900 x 630 mm**
Max weight on the table	**700 kg**	Admission in spindle (ISO)	**SK40**
Power on the spindle	**16 kW**	Control (type)	**Heidnehain TNC 426**
Number of axes	**5**	Toolchanger	**yes**
Number of toolholders	**30 positions**	Number of rotations (from X to Y rpm)	**10 > 12 000 rpm**

OPIS

Type: DMU 80 P

max dia of workpiece: 1200 mm

cooling through spindle

tabledia: 900 mm

max height of workpiece: 700 mm

toolchanger with 30 positions

CENA

Cena na zapytanie

Poproś o ofertę

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online