Karta techniczna

Q.01 15734

23/11/2026

GIĘTARKI DO RUR

Schwarze-Wirtz WE80 Ø 89 x 5 mm

Marka: Schwarze-Wirtz · Typ: WE80 Ø 89 x 5 mm











GIĘTARKI DO RUR

Max dia tube x thickness	**Ø 89 x 5 mm**	Min bendingradius	**35 mm**
Max bendingradius	**400 mm**	Back stop max tubelength	**6000 mm**
Motor power	**25 HP**	Weight	**7 ton**
Bending die	**yes**		

OPIS

Giętarka ciśnieniowa do gięcia rur z trzpieniem i bez trzpienia

> Gięcie pod ciśnieniem umożliwia uzyskanie bardzo ciasnych promieni gięcia (minimalny promień 1 x D). Dzięki temu możliwe jest na przykład wytwarzanie systemów kotłowych o większej mocy w mniejszych wymiarach.

> Gięcie pod ciśnieniem pozwala również na stosowanie bardzo długich rur, ponieważ nie wymaga stosowania trzpienia. Poszczególne odcinki rur można zespawać za maszyną, tworząc w ten sposób gotowe systemy, co eliminuje potrzebę prac montażowych.

> Ponadto gięcie pod ciśnieniem gwarantuje zachowanie przepisowych tolerancji grubości ścianek w gięciach rur zgodnie z VGB. W porównaniu do konwencjonalnego gięcia przy użyciu trzpienia, redukcja grubości ścianki na zewnątrz rury przy gięciu bez użycia trzpienia jest bardzo mała.

> W przypadku stosowania trzpienia gnącego gięcie pod ciśnieniem umożliwia wykonywanie wygięć z cienkościennych rur ze stopów pustych o bardzo ciasnych promieniach gięcia (1 x D), ponieważ gięcie pod ciśnieniem odciąża zewnętrzną ścianę wygięcia

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online

W zestawie znajduje się wiele narzędzi

Gięcie ściskające lub gięcie ciśnieniowe

gięcie na zimno bez trzpienia

CENA

Cena na zapytanie

Poproś o ofertę

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online