APT INTERNATIONAL

Karta techniczna

A.07 8632

25/11/2026

INNE PRASY HYDRAULICZNE

SMFI Inter Hydro CNC friction welding lathe

Marka: SMFI Inter Hydro · Typ: CNC friction welding lathe











TOKARKI CNC

Swing over bed	**900 mm**	Distance centre tot centre	**845 mm**
Spindle bore	**100 mm**	Power on the spindle	**129 kW**
Number of speeds	**296 > 740 rpm**	Length L -- R	**12 500 mm**
Width Fw -- Bw	**3550 mm**	Height	**2700 mm**
Weight	**22 000 kg**	Chuck	**dia 400 mm**
Hydraulic	**yes**		

OPIS

Solidna spawarka tarciowa, idealna do urządzeń wiertniczych w przemyśle petrochemicznym (spawanie głowic wiertniczych do rur), ale także do wałów napędowych, silników, turbin,... krok 1 - dwa elementy są ze sobą spawane krok 2 - powstały szew spawalniczy usuwany jest poprzez ruch obrotowy Typ SF 1105 2 samocentrujące podpory 2 uchwyty na narzędzia Lewy: uchwyt hydrauliczny - średnica uchwytu: 400 mm maksymalny promień skrętu: 800 mm >> Na przykład w przypadku wału napędowego można przyspawać kołnierz o maksymalnej średnicy 800 mm Średnica otworu wrzeciona: 100 mm Moc wrzeciona: 129 kW prędkość wrzeciona: 296 > 740 obr./min Prawa strona: Hydraulicznie ruchoma podstawa skok: 700 mm maksymalna średnica mocowania wózka ruchomego: 220 mm Siła zacisku: 2800 kN Przekrój spawalny: 6667 mm² przy 15 kg/mm² siła kucia: 1100 kN siła tarcia: 500 kN Maksymalna odległość między uchwytem a ruchomym wózkiem: 845 mm maszyna o większym tarciu - Reibschweißmaschine

CENA

Cena na zapytanie

Poproś o ofertę

KONTAKT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online