KARTA TECHNICZNA

A.07 16334

19/11/2026

TOKARKI CNC

Mazak Integrex 400-IV ST


Marka: Mazak · Typ: Integrex 400-IV ST











TOKARKI CNC

Swing over bed	**760 mm**	Distance centre tot centre	**1519 mm**
Max longitudinal travel Z-axis	**1585 mm**	Max cross travel X-axis	**615 mm**
Spindle cone	**A2-8**	Spindle bore	**112 mm**
Power on the spindle	**30/22 kW**	Number of speeds	**3300 rpm**
Command	**Mazatrol Matrix**	Total power needed	**91 kVa**
Length L -- R	**5200 mm**	Width Fw -- Bw	**2650 mm**
Height	**2750 mm**	Weight	**17 ton**
Toolchanger	**yes**	Number of tools	**40 positions**

OPIS

Obróbka symultaniczna 5-osiowa dla złożonych detali

- Przesuw osi X: 615 mm
- Przesuw osi Z: 1585 mm
- Przesuw osi Y: 250 mm
- Przesuw osi X2 (dolna wieżyczka): 230 mm
- Przesuw osi Z2 (dolna wieża): 1388 mm
- Zakres ruchu osi B: -30° > 210°

KONTAKT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online

Drugie wrzeciono:
Rozmiar uchwytu: 300 mm
prędkość drugiego wrzeciona: 4000 obr./min
drugi skok wrzeciona: 1574 mm
drugi otwór wrzeciona: średnica 91 mm
moc na drugim wrzecionie: 26/22 kW

Wrzeciono frezarskie:
głowica rewolwerowa jednowrzecionowa z automatyczną wymianą narzędzi
maksymalna prędkość wrzeciona: 12 000 obr./min
maksymalny moment obrotowy wrzeciona: 120 Nm

Dolna wieżyczka:
9-pozycyjna wieżyczka bębnowa

CENA

Cena na zapytanie

Poproś o ofertę

KONTAKT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online