APT INTERNATIONAL

Karta techniczna

A.07 16384

26/11/2026

TOKARKI PIONOWE KONWENCJONALNE I CNC

Unisign Unicom 6000 Ø 2000 x 1330 mm CNC

Marka: Unisign · Typ: Unicom 6000 Ø 2000 x 1330 mm CNC











TOKARKI CNC

Swing over bed	**Ø 2000 mm**	Max longitudinal travel Z-axis	**1000 mm**
Max cross travel X-axis	**2150 mm**	Power on the spindle	**70 kW**
Number of speeds	**2 > 450 rpm (25.000 Nm)**	Command	**Siemens 840D**
Length L -- R	**10 500 mm**	Width Fw -- Bw	**8500 mm**
Height	**5200 mm**	Weight	**+- 40 ton**
Toolchanger	**yes**	Number of tools	**141 positions**

FREZARKI UNIWERSALNE I CNC

Max longitudinal travel X-axe	**2150 mm**	Max cross-travel Y-axe	**1425 mm**
Max travel Z-axe	**1000 mm**	Max height workpiece	**1330 mm**
Power on spindle	**36 kW (720 Nm)**	Type of millinghead	**HSK100A**
Spindlespeeds	**1 > 6000 rpm**	Table size	**Ø 1250 mm / Ø 1600 mm / Ø 1800 mm**
Control	**Siemens 840D**	Length L -- R	**10 500 mm**
Depth Fw -- Bw	**8500 mm**	Height	**5200 mm**
Weight	**+- 40 ton**	Coolant pump	**yes**
Turret	**yes**	Number of tools	**141 positions**

PIONOWE CENTRA FREZARSKIE

Table longitudinal travel (X-axis)	**2150 mm**	Cross travel head (Y-axis)	**1425 mm**

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online

Height travel head (Z-axis)	**1000 mm**	Table dimensions	**Ø 1250 mm / Ø 1600 mm / Ø 1800 mm**
Admission in spindle (ISO)	**HSK100A**	Power on the spindle	**36 kW (720 Nm)**
Control (type)	**Siemens 840D**	Number of axes	**5 axis**
Toolchanger	**yes**	Number of toolholders	**141 positions**
Number of rotations (from X to Y rpm)	**1 > 6000 rpm**	Length L -- R	**10 500 mm**
Depth Fw -- Bw	**8500 mm**	Height	**5200 mm**
Weight	**+- 40 ton**	Cooling-system	**yes**

OPIS

Unicom 6000 duże 5-osiowe centrum obróbcze tokarsko-frezarskie
(tokarka pionowa z frezowaniem 5-osiowym)

Przemiał:
- moc na wrzecionie 36 kW
- Typ: *HSK100A*
- 1 > 6000 obr./min
- *720 Nm*
- chłodzenie wysokociśnieniowe poprzez wrzeciono 50 bar
- Uniwersalna głowica frezarsko-wiertarska (2x automatyczne indeksowanie 2,5°)

Zakręt:
- moc na stole 70 kW
- 2 > 450 obr./min
- *Moment obrotowy 25 000 Nm*
- max. średnica wychylenia: 2000 mm
- maksymalna wysokość przedmiotu obrabianego: 1330 mm

Magazyn narzędzi do toczenia i frezowania:
- Typ: HSK100A
- *141 stanowisk*

Tabela:
- 3 stoły: Ø 1250 mm / Ø 1600 mm / Ø 1800 mm
- automatyczne ładowanie/rozładowywanie

Czujnik pomiarowy radiowy
Monitorowanie kolizji Brankampa
Zintegrowany system pomiarowy na slajdzie
Transporter wiórów
System obrazowania z kamerą i oddzielnym ekranem

CENA

Cena na zapytanie

Poproś o ofertę

KONTAKT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Zeskanuj, aby zobaczyć kartę online