APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

Y.05 8821

23/11/2026

ПЕСКОСТРУЙКА

Gietart Shotblasting GW1500 – 415

Марка: Gietart Shotblasting · Тип: GW1500 - 415











ПЕСКОСТРУЙКА

Тип	**shot blasting**	Усилие	**1500 x 500 mm**
Турбины	**4x**		

ОПИСАНИЕ

Entry dimensions: 1500 x 500 mm 4 turbines C.350 - 11kW each speed: 0,4 - 4 m/min including infeed (70 m) & outfeed tables (30 m) ---------- Входные размеры: 1500 x 500 мм 4 турбины C.350 - 11 кВт каждая Скорость подачи: 0.4 - 4 м/мин В комплекте поперечные транспортеры и рольганги. 70 м (рольганги на входе) --- 30 м (рольганги на выходе)

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации