СТАНКИ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ

MicroStep CNC Plasma 12 000 x 3500 mm plate/tube/dome 3D

Марка: MicroStep CNC Plasma · Тип: 12 000 x 3500 mm plate/tube/dome 3D











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики по запросу.

ОПИСАНИЕ

Станок плазменной резки для пластин, труб и куполов!
Тип: MG 12001.35PPr + CH1200PP

Одна вращающаяся режущая головка 3D (-45° / +45°) с приводом от Kjellberg Fine Focus 800.
> Максимальная толщина резки: 80 мм (зависит от материала)
Одна прямая режущая головка, работающая от двигателя Hypertherm HPR130.
> Максимальная толщина резки: 35 мм (зависит от материала)

Резка труб:
- Один блок для резки труб диаметром от 25 до 100 мм.
Максимальная длина: 12 метров
> Скорость поворота: 1 > 180°/сек
- Один блок для резки труб диаметром от 100 до 650 мм.
Максимальная длина: 12 метров
Скорость поворота: 1 > 60°/сек

Разделочный стол:

КОНТАКТЫ
Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com
www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

- Площадь поверхности: 12 000 x 3500 мм
- клапаны, встроенные в боковые стенки, для отвода дымовых газов
- клапаны управляются системой управления MSNC 500.
- также возможна обработка днищ куполообразных/тарелкообразных форм.
> Максимальная высота днищ куполообразных/тарелкообразных торцов: 720 мм
> Максимальная ширина днищ куполообразных/тарелкообразных торцов: 3000 мм

Система ЧПУ MSNC-500:
- Платформа Windows 2000 с сетевыми возможностями.

Программа Asperwin CAM:
- программное обеспечение для проектирования, разработанное компанией MicroStep
- может загружать файлы DXF, файлы DSTV, программы ESSI.
- библиотека с программируемыми 2D-фигурами
- Параметры:
модуль многофункциональный инструмент
модуль автоматической раскройки
> Режим резки труб "выбор трубы"
> модульная резка под углом с помощью ротатора
> модуль для нарезки донышек куполообразных/тарелкообразных торцов
> Вырезы модуля в трубке разворачиваются

Фильтр Donaldson Torit Downflo Plus + звукоизолирующая камера
- 11 000 м³/ч

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации