Техническая спецификация

B.06 10948

23/11/2026

КООРДИНАТНО-РАСТОЧНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ


Bergonzi X: 2000 – Y: 1100 – Z: 450 mm

Марка: Bergonzi · Тип: X: 2000 - Y: 1100 - Z: 450 mm











ПОРТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Расстояние между стойками	**1200 mm**	Ось-X	**2000 mm**
Ось-Y	**1100 mm**	Ось-Z	**450 mm**
Размеры стола	**950 x 2000 mm**	Максимальная высота заготовки	**800 mm**
Мощность на шпинделе	**13 kW**	Тип шпинделя (ISO)	**ISO 40**
Макс перемещение по оси Z	**450 mm**	Частота вращения шпинделя	**30 -> 2500 rpm**
Длина	**3600 mm**	Ширина	**2300 mm**
Высота	**3050 mm**	Вес	**5,3 ton**

КООРДИНАТНО-РАСТОЧНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

Ось - X	**2000 mm**	Ось - Y	**1100 mm**
Ось - Z	**450 mm**	Расстояние между стойками	**1200 mm**
Размеры стола	**950 x 2000 mm**	Тип шпинделя	**ISO 40**
Мин расстояние от станины до шпинделя	**275 mm**	Макс расстояние от станины до шпиндель	**725 mm**
Частота вращения шпинделя	**30 -> 2500 rpm**	Мощность мотора	**13 kW**
длина	**5100 mm**	высота	**3500 mm**
Высота	**5,3 ton**		

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ

Ось-X	**2000 mm**	Ось-Y	**1100 mm**
Ось-Z	**450 mm**	Размер стола	**950 x 2000 mm**
Расстояние от стойки до центра шпинделя	**max 725 mm**	Расстояние между стойками	**1200 mm**
Конус шпинделя (ISO)	**ISO 40**	Мощность на шпинделе	**13 kW**
Частота вращения шпинделя	**30 -> 2500 rpm**	Длина	**5100 mm**
Ширина	**2805 mm**	Высота	**3500 mm**
Вес	**5,3 ton**		

ОПИСАНИЕ

Distance between columns: 1200 mm

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации