Техническая спецификация

M.04 7011

23/11/2026

ПРЕСС ДВУХКОЛОННЫЙ

Sip 6000 ton rubber pad press

Марка: Sip 6000 ton · Тип: rubber pad press











ПРЕСС ДВУХКОЛОННЫЙ

Усилие	**6000 ton**	Расстояние между стойками	**1000 mm**
Размеры стола	**3000 x 800 mm**		

ДВУХКОЛОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ПРЕССЫ H-РАМА

Усилие	**6000 ton**	Ход	**250 mm**
Расстояние между стойками	**1000 mm**	Макс расстояние между столом и стойкой	**655 mm**
Размеры стола	**3600 x 1000 mm**	Длина	**2800 mm**
Ширина	**2300 mm**	Высота	**5000 mm**

ОПИСАНИЕ

Идеально подходит для автомобильных деталей, деталей, изготовленных методом глубокой вытяжки в ограниченном количестве: простая оснастка. Автоматический подающий и отводящий стол 2 гидравлических цилиндра, каждый диаметром 1000 мм. Максимальная высота заготовки: 250 мм

История эластоформования

Этот тип производства фактически зародился еще в 1930-х годах. Названный «процессом Герина», этот метод использовал резиновую прокладку для прижима листового металла к матрице. Благодаря этому процесс формовки упрощается, а затраты снижаются.

Одновременно с этим появился еще один процесс — процесс «Версон-Вилон», в котором использовались надувные резиновые диафрагмы. В сочетании с гидравлическим давлением это позволило создавать более сложные формы, чем та резина, которую мог достать Герин.

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

Это нововведение заложило основу для современных прессов с жидкостными ячейками, но сегодня эластоформовочные прессы превосходят прессы с жидкостными ячейками, поскольку изделия из синтетического каучука обладают большей прочностью и под давлением текут как жидкость, обеспечивая исключительные результаты формования даже самых сложных и замысловатых геометрических форм. И что наиболее важно, эти результаты достигаются при значительно сниженных затратах на оснастку по сравнению с классическими гидравлическими прессами, использующими дорогостоящие двухкомпонентные формы.

Gummikissenziehpresse - Presse à caoutchouc - Эластоформовочный пресс - Эластомерный пресс

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации