Техническая спецификация

N.05 2466 *05

23/11/2026

ПРЕССА МЕХАНИЧЕСКИЕ КРИВОШИПНЫЕ

Aida NC-1 110 T

Марка: Aida · Тип: NC-1 110 T







Model	N05 2466 N05 2467	NC1 - 110
Capacity	(tf)	110 T
Capacity rating point (above bottom dead center)		5
Slide stroke		180
Stroke per minute	Fixed (1)	50
Stroke per minute No load (spm)	Variable (2)	35 - 65
Allowable number of intermittent strokes (Standard number of strokes)	(3) (Spm)	50 (50)
Work energy (Standard number of strokes)	(kgf·m)	460 (50)
Die height	(4)	350
Slide adjustment		90
Required air pressure	(kgf/cm²)	5
Main motor (kW×p)	Fixed	7,5 x 4
	Variable	

Model	N05 2466 N05 2267	NC1 - 110
Slide area,	a1xb1	630 x 520
Bolster area,	a2xb2	1070 x 680
Bolster thickness		155
Frame gap,	b3	350
Frame inside width,	a3	660
Bolster surface height above floor,	h1	900
Approximate dimensions: Overall height,	h2	2955
Anchor bolt position,	a4xb4	1040 x 1440
Floor space,	a5xb5	1140 x 1650
Max.press dimensions,	a6xb6	1270 x 1910
Approximate machine weight (tf)		11000 kg

ПРЕССА МЕХАНИЧЕСКИЕ КРИВОШИПНЫЕ

Усилие	**110 T**

ОПИСАНИЕ

Technical information : see below (click to enlarge)

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации