Техническая спецификация

C.02 0673 *03

23/11/2026

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Arboga

Марка: Arboga







РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обозначение конца шпинделя	**3 -16**	Рамер поверхности плиты	**970 x 610 (1)**
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву	**630 mm**	Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне	**600 mm**
Мин расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**370 mm**	Макс расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**1000 mm**
Наибольшая глубина сверления	**180 mm**	Частота вращения шпинделя	**80-480/160-860**
Мощность на шпинделе	**2,5 pk**	Нужное напряжение	**380 V**

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

длина	**2500 mm**	высота	*
масса	**1**	система охлаждения	**1**
облегчение	**500 x 400 mm**		

ОПИСАНИЕ

Lengte : 1500 mm -- Breedte : 700 mm

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации