Техническая спецификация

C.02 2498 *05

23/11/2026

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Cordia CSR 40 VG

Марка: Cordia · Тип: CSR 40 VG





РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обозначение конца шпинделя	**MK 4**	Рамер поверхности плиты	**(2)1240x400 mm**
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву	**800 mm**	Наибольшая глубина сверления	**200 mm**
Частота вращения шпинделя	**35 - 1450 rpm**	Мощность на шпинделе	**3,2 kW**
Нужное напряжение	**3 x 220 V**	длина	**2200 mm**

ОПИСАНИЕ

L x B = 1400 x 1260 mm

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации