APT INTERNATIONAL

# Техническая спецификация

**C.02 2499**

23/11/2026

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

# Cordia CSR 40VG – MK 4 – X: 800 mm

Марка: Cordia · Тип: CSR 40VG - MK 4 - X: 800 mm











## РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Обозначение конца шпинделя | **MK 4** | Рамер поверхности плиты | **(2)1240x400mm** |
| Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву | **800 mm** | Наибольшая глубина сверления | **200 mm** |
| Частота вращения шпинделя | **35 - 1450 mm** | Мощность на шпинделе | **3,2 kW** |
| Нужное напряжение | **3 x 220 V** | длина | **2200 mm** |

## ОПИСАНИЕ

L x B =1400 x 1260 mm

ЦЕНА

**Цена по запросу**

**Запросить предложение**


**КОНТАКТЫ**

**Dam-Apt BV**

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996


Отсканируйте для онлайн-спецификации