APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

C.02 10271

23/11/2026

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Donau Danumeric 340

Марка: Donau · Тип: Danumeric 340











РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обозначение конца шпинделя	**ISO 40**	Наибольший условный диаметр сверления в стали 45	**Ø 50 mm**
Рамер поверхности плиты	**(2) 1200 x 750 mm**	Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву	**800 mm**
Диаметр гильзы шпинделя	**195 mm**	Наибольшая глубина сверления	**200 mm**
Частота вращения шпинделя	**15 > 2800 rpm**	Мощность на шпинделе	**5,5 kW**

ОПИСАНИЕ

Equipped with CNC turntable behind the machine, this table can also pivot

Pivoting range: 330°

Max height of workpiece: 695 mm

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации