Техническая спецификация

C.02 3649 *08

23/11/2026

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Donau DR 23

Марка: Donau · Тип: DR 23







РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обозначение конца шпинделя	**MK 3**	Наибольший условный диаметр сверления в стали 45	**M20**
Рамер поверхности плиты	**(1) 1000 x 1400 mm**	Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву	**135 mm**
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне	**450 mm**	Глубина горловины	**920 mm**
Мин расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**220 mm**	Макс расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**670 mm**
Частота вращения шпинделя	**70->1550 rpm**	Мощность на шпинделе	**1,8 kW**
Нужное напряжение	**380 V**	ширина	**1380 kg**
масса	**yes**		

ОПИСАНИЕ

Fast Radial Table: 500 x 1200 mm

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации