Техническая спецификация

C.02 9558

23/11/2026

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Donau DR32Z

Марка: Donau · Тип: DR32Z











РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обозначение конца шпинделя	**Mk4**	Наибольший условный диаметр сверления в стали 45	**32 mm**
Мин расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**320 mm**	Макс расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**920 mm**
Наибольшая глубина сверления	**190 mm**	Частота вращения шпинделя	**41 > 1800 rpm**
Мощность на шпинделе	**2,4 kW**	ширина	**2 ton**

ОПИСАНИЕ

Table: 1200 x 500 mm Radial arm table: max 920 mm Column height adjustment: max 400 mm Spindle travel: max 190 mm Distance spindle nose to table: min 150 mm / max 720 mm

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации