APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

C.01 1425 *04

23/11/2026

ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Huvema HU 30 TI

Марка: Huvema · Тип: HU 30 TI



ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Тип сверлильного шпинделя	**MK 3**	Макс диаметр сверления	**30 mm**
Размеры стола	**500x450 mm**	Ход стола (вверх -- вниз)	**1000 mm**
Наклон стола	**90° - 0° - 90°**	Частота вращения шпинделя	**12/75-2600rpm**

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

Глубина горловины (колонна - центр стола)	**320 mm**	Макс.глубина сверления	**135 mm**
Скорость подачи (X x o,x)	**3 - 0.1/0.2/0.3**	Мощность мотора	**1 - 1.5 kW**
Высота	**2120 mm**	Вес	**440 kg**
Оснаска	*	Система СОЖ	*
Свет	*		

ОПИСАНИЕ

Voet 370x360 mm -- Automatische aanslag boordiepte-instelling Gereedschapsuitwerper - Elektromagnetische koppeling Geintegreerde tapinrichting (M 20)

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации