APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

C.02 4971

23/11/2026

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Invema FR40/1300

Марка: Invema · Тип: FR40/1300







РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обозначение конца шпинделя	**MK 4**	Наибольший условный диаметр сверления в стали 45	**Ø 40 mm**
Рамер поверхности плиты	**1445 x 810 mm**	Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву	**1015 mm**
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне	**600 mm**	Глубина горловины	**280 mm**
Мин расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**593 mm**	Макс расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**1473 mm**
Диаметр гильзы шпинделя	**68 mm**	Частота вращения шпинделя	**52 -> 2000 rpm**
Мощность на шпинделе	**4 pk**	Нужное напряжение	**220 V**
длина	**2495 mm**	ширина	**2815 kg**

ОПИСАНИЕ

Dimensions: 820 x 2010 mm x 2495mm high

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации