APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

C.02 12630

23/11/2026

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Meuselwitz BR40 – Mk4

Марка: Meuselwitz · Тип: BR40 - Mk4







РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обозначение конца шпинделя	**Mk4**	Наибольший условный диаметр сверления в стали 45	**40 mm (St 60)**
Рамер поверхности плиты	**2050 x 930 mm**	Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву	**950 mm**
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне	**1000 mm**	Мин расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**300 mm**
Макс расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**1250 mm**	Наибольшая глубина сверления	**355 mm**
Частота вращения шпинделя	**20 > 1200 rpm**	Мощность на шпинделе	**3,7 kW**
длина	**2050 mm**	ширина	**930 mm**
высота	**3200 mm**	масса	**3 ton**

ОПИСАНИЕ

included tilting table

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации