Техническая спецификация

C.02 9933

23/11/2026

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Tos Mas VO 50

Марка: Tos Mas · Тип: VO 50











РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Обозначение конца шпинделя	**Mk5**	Наибольший условный диаметр сверления в стали 45	**60 mm**
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву	**1250 mm**	Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне	**750 mm**
Мин расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**320 mm**	Макс расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя)	**1600 mm**
Наибольшая глубина сверления	**310 mm**	Частота вращения шпинделя	**20 > 2500 rpm**
Мощность на шпинделе	**4 kW**	длина	**3100 mm**
ширина	**1250 mm**	высота	**3396 mm**
масса	**4,55 ton**		

ОПИСАНИЕ

max distance between table and spindle: 1380 mm

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации