APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

P.14 1660 *07


23/11/2026


ЛИНИИ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

APT° Slit-lijn 0,5-2mm


Марка: APT° · Тип: Slit-lijn 0,5-2mm











ЛИНИИ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Тип	**Automatic**	Тип листа (сталь - нержавека - алюминиум)	**sheets**
Максимальная ширина листа	**1250 mm**	Толщина листа	**0,5 -- 2 mm**
Макс вес на бобине	**10 T**	Диаметр бобины	**600 mm**
Мин ширина листа	**63 mm**	Диаметр матрицы бобины	**550 - 600 mm**
Скорость (variable)	**+ 90 m/min**	Max number simult. longit. cuts(St-In-Al)	**0,5/2 -- 20/8**
Мощность	**65 kW**	Общая длинна	**15000 mm**
Ширина	**7500 mm**	Высота	**2100 mm**
Вес	**25 000 kg**		

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996