APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

P.14 1670 *07

23/11/2026

ЛИНИИ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

APT° slit-lijn 0,5-4mm

Марка: APT° · Тип: slit-lijn 0,5-4mm





ЛИНИИ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Тип	**Automatic**	Тип листа (сталь - нержавека - алюминиум)	**sheets**
Максимальная ширина листа	**1600 mm**	Толщина листа	**0,5 -- 4 mm**
Макс вес на бобине	**18 000 kg**	Мин ширина листа	**65 mm**
Диаметр матрицы бобины	**600 mm**	Скорость (variable)	**+ 80 m/min**
Max number simult. longit. cuts(St-In-Al)	**S=4 : 8-6-15**	Мощность	**160 kW**
Общая длинна	**23 800 mm**	Ширина	**7 500 mm**
Высота	**2 500 mm**	Вес	**80 000 kg**

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996