# Техническая спецификация

**T.10 8297**

23/11/2026

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И АВТОМАТЫ

# SAF Optipuls 350 amp

Марка: SAF Optipuls · Тип: 350 amp







| | | |
|---|---|---|
| | OPTIPULS 350 W | OPTIPULS 500 W |
| Primary | 400 V - 50/60 Hz | |
| Three-phase primary voltage | | |
| Primary consumption at max current | 28 A | 44 A |
| Secondary | 96.8 V | 57 V |
| No load voltage | | |
| Adjustment range | 10 A - 350 A | 10 A - 500 A |
| Duty cycle at 40° C at 60% | 350 A | 450 A |
| at 100% | 300 A | 400 A |
| Wires usable Steel/SS | 0.8 - 1.6 mm | |
| Aluminum | 1.0 - 1.6 mm | |
| Flux-cored wire | 1.0 - 2.4 mm | |
| Welding cycle | 20 - 45 | |
| Mode | • synergic or manual<br>• adjustment by set-up of the cycle parameters<br>• flux cored-wire selection | |
| Dimensional characteristics: Dimensions (L x l x h) | 1090 x 610 x 970 | |
| Weight | 96 kg (water) 91 kg (air) | 107 kg (with cooling unit) |
| DV44 wire feeder Number of rollers | 4 | |
| Wire feed rate | 0 to 20 m/min | |
| Protection | IP 23 | |
| Standards | EN 60974-1 | |





## СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И АВТОМАТЫ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Полу-автомат(1) Электрод(2) AC-DC Тиг(3) | **mig mag** | Мощность | **350 amp** |

## ОПИСАНИЕ

welding torch included

ЦЕНА

**Цена по запросу**

**Запросить предложение**


## КОНТАКТЫ

**Dam-Apt BV**

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996


Отсканируйте для онлайн-спецификации