APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

A.01 2526 *05

23/11/2026

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

H. Ernault & S P 63

Марка: H. Ernault & S · Тип: P 63











ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Расстояние между центрами	**8500 mm**	Максимально устанавливаемый диаметр	**1400 mm**
Диаметр точения над суппортом	**1140 mm**	Диаметр отверстия шпинделя	**81 mm**
Мощность на шпинделе	**40 kW**	Частота оборотов шпинделя	**1,5 -- 300 rpm**
Цифровой экран	**yes**	Длина	**12000 mm**
Ширина	**1200 mm**	Оснастка	*
Люнета	**2**		

ОПИСАНИЕ

3 glijbanen -- Plateau 1400 mm Max gewicht tussen de centers 16 T Gemotoriseerd tegenpunt

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации