Техническая спецификация

A.01 1398 *07

23/11/2026

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Huvema HU 660a

Марка: Huvema · Тип: HU 660a



ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Расстояние между центрами	**660 mm**	Максимально устанавливаемый диаметр	**280 mm**
Диаметр точения над суппортом	**165 mm**	Диаметр отверстия шпинделя	**26 mm**
Требуемая мощность подключения	**0.75 kW**	Длина	**1460 mm**
Ширина	**750 mm**	Высота	**670 mm**
Вес	**140 kg**	Оснастка	*
Люнета	**vast-meelopend**	Диаметр патрона	**3 cl. dia 130mm**
Оправка для инструмента	**4wegbeitelhouder**		

ОПИСАНИЕ

Geharde en geslepen bedbanen, langs- en dwarsvoeding, draadsnijden - met onderstel en achterplaat 2 vaste centers

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации