ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

Mazak Integrex 400-IV ST


Марка: Mazak · Тип: Integrex 400-IV ST











ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

Макс диаметр устанавливаемый над станиной	**760 mm**	Расстояние между центрами	**1519 mm**
Ось-Z	**1585 mm**	Ось-X	**615 mm**
Конус шпинделя	**A2-8**	Диаметр отверстия шпинделя	**112 mm**
Мощность на шпинделе	**30/22 kW**	Частота вращения шпинделя	**3300 rpm**
Управление	**Mazatrol Matrix**	Требуемая мощность подключения	**91 kVa**
Длина	**5200 mm**	Ширина	**2650 mm**
Высота	**2750 mm**	Вес	**17 ton**
Револьверная голова	**yes**	Кол-во позиций инструмента в револьвере	**40 positions**

ОПИСАНИЕ

5-осевая одновременная обработка сложных заготовок

- Ход по оси X: 615 мм
- Ход по оси Z: 1585 мм
- Ход по оси Y: 250 мм
- Ход по оси X2 (нижняя револьверная головка): 230 мм
- Ход по оси Z2 (нижняя револьверная головка): 1388 мм
- Ход по оси B: -30° > 210°

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

Второй шпиндель:

Размер патрона: 300 мм

Вторая скорость вращения шпинделя: 4000 об/мин.

ход второго шпинделя: 1574 мм

второе отверстие шпинделя: диаметр 91 мм

Мощность на втором шпинделе: 26/22 кВт

Фрезерный шпиндель:

Одношпиндельная револьверная головка с автоматической сменой инструмента

Максимальная скорость вращения шпинделя: 12 000 об/мин.

Максимальный крутящий момент шпинделя: 120 Нм

Нижняя башня:

9-позиционная барабанная башня

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации