Техническая спецификация

A.07 6403

23/11/2026

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

Okuma ATC 35 L CNC + robot loader

Марка: Okuma · Тип: ATC 35 L CNC + robot loader











ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

Макс диаметр устанавливаемый над станиной	**500 mm**	Диаметр точения над суппортом	**350 mm**
Расстояние между центрами	**610 mm**	Ось-Z	**610 mm**
Ось-X	**200 mm**	Конус шпинделя	**A2-8**
Диаметр отверстия шпинделя	**92 mm**	Мощность на шпинделе	**11 kW**
Частота вращения шпинделя	**35 -> 3500 rpm**	Управление	**Fanuc 18T**
Требуемая мощность подключения	**24 kVa**	Длина	**4730 mm**
Ширина	**2110 mm**	Высота	**2900 mm**
Вес	**3500 kg**	Револьверная голова	**ATC**
Кол-во позиций инструмента в револьвере	**12**		

ОПИСАНИЕ

Programmable Tailstock Body & Quill

Chipconveyor

Slant Bed Box Way Construction

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

with gantry robot loading system

+ workpiece storage: 20 positions

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации