Техническая спецификация

A.07 16384

26/11/2026

СТАНКИ ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЧПУ

Unisign Unicom 6000 Ø 2000 x 1330 mm CNC

Марка: Unisign · Тип: Unicom 6000 Ø 2000 x 1330 mm CNC











ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

Макс диаметр устанавливаемый над станиной	**Ø 2000 mm**	Ось-Z	**1000 mm**
Ось-X	**2150 mm**	Мощность на шпинделе	**70 kW**
Частота вращения шпинделя	**2 > 450 rpm (25.000 Nm)**	Управление	**Siemens 840D**
Длина	**10 500 mm**	Ширина	**8500 mm**
Высота	**5200 mm**	Вес	**+- 40 ton**
Револьверная голова	**yes**	Кол-во позиций инструмента в револьвере	**141 positions**

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

Ось-X	**2150 mm**	Ось-Y	**1425 mm**
Ось-Z	**1000 mm**	Макс высота заготовки	**1330 mm**
Мощность на шпинделе	**36 kW (720 Nm)**	Тип фрезерной головки	**HSK100A**
Частота вращения шпинделя	**1 > 6000 rpm**	Размеры стола	**Ø 1250 mm / Ø 1600 mm / Ø 1800 mm**
Управление	**Siemens 840D**	Длина	**10 500 mm**
Ширина	**8500 mm**	Высота	**5200 mm**
Вес	**+- 40 ton**	Система СОЖ	**yes**
Револьверная голова	**yes**	Кол-во позиций инструмента	**141 positions**

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ

Ось-X	**2150 mm**	Ось-Y	**1425 mm**
Ось-Z	**1000 mm**	Размер стола	**Ø 1250 mm / Ø 1600 mm / Ø 1800 mm**
Конус шпинделя (ISO)	**HSK100A**	Мощность на шпинделе	**36 kW (720 Nm)**
Управление	**Siemens 840D**	Кол-во координат	**5 axis**
Револьверный магазин	**yes**	Кол-во позиций в револьвере	**141 positions**
Частота вращения шпинделя	**1 > 6000 rpm**	Длина	**10 500 mm**
Ширина	**8500 mm**	Высота	**5200 mm**
Вес	**+- 40 ton**	Система СОЖ	**yes**

ОПИСАНИЕ

Крупногабаритный 5-осевой токарно-фрезерный обрабатывающий центр Unicom 6000.
(вертикальный токарный станок с 5-осевым фрезерованием)

Фрезерование:
- Мощность на шпинделе: 36 кВт
- Тип: *HSK100A*
- 1 > 6000 об/мин
- *720 Нм*
- Охлаждение под высоким давлением через шпиндель 50 бар
- Универсальная фрезерно-сверлильная головка (2 автоматических индексатора по 2,5°)

Повернуть:
- Мощность 70 кВт на столе
- 2 > 450 об/мин
- *крутящий момент 25 000 Нм*
- Максимальный диаметр поворота: 2000 мм
- Максимальная высота заготовки: 1330 мм

Магазин инструментов для токарной и фрезерной обработки:
- Тип: HSK100A
- *141 позиция*

Стол:
- 3 стола: Ø 1250 мм / Ø 1600 мм / Ø 1800 мм
- автоматическая погрузка/разгрузка

Радиоизмерительный датчик
Система мониторинга столкновений Brankamp
Встроенная измерительная система на направляющей
Конвейер для стружки
Система визуализации с камерой и отдельным экраном

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com
www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации