APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

Q.01 15734

23/11/2026

ТРУБОГИБЫ

Schwarze-Wirtz WE80 Ø 89 x 5 mm

Марка: Schwarze-Wirtz · Тип: WE80 Ø 89 x 5 mm











ТРУБОГИБЫ

Размеры трубы	**Ø 89 x 5 mm**	Минимальный радиус гиба	**35 mm**
Максимальный радиус гиба	**400 mm**	Макс длина трубы	**6000 mm**
Мощность мотора	**25 HP**	Вес	**7 ton**
Матрицы	**yes**		

ОПИСАНИЕ

Гибочный станок для гибки труб с оправкой и без нее

> Гибка под давлением позволяет производить очень малые радиусы гибки (минимальный радиус 1 x D). Это позволяет, например, изготавливать котельные системы большей мощности при меньших габаритах.

> Гибка под давлением также позволяет использовать очень длинные трубы, поскольку не требуется оправка. Отрезки труб можно сваривать между собой позади машины, в результате чего получается готовая система, что устраняет необходимость в подгоночных работах.

> Кроме того, гибка под давлением гарантирует соблюдение предписанных допусков толщины стенки в отводах труб согласно VGB. По сравнению с обычной гибкой с использованием оправки уменьшение толщины стенки снаружи трубы при гибке давлением без использования оправки очень незначительно.

> При использовании гибочной оправки гибка давлением позволяет изготавливать изгибы из тонкостенных полых труб из сплава с очень

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

малыми радиусами изгиба (1 x D), поскольку гибка давлением разгружает внешнюю стенку изгиба

В комплект входят многие инструменты.

Изгиб под давлением или сжатием

холодная гибка без оправки

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации