Техническая спецификация

B.04 10170

29/11/2026

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ПОДВИЖНЫМ СТОЛОМ / С ПОДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ

Elumatec SBZ 150 6500 mm CNC

Марка: Elumatec SBZ 150 · Тип: 6500 mm CNC











ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ПОДВИЖНЫМ СТОЛОМ / С ПОДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ

Ось-X	**6700 mm**	Ось-Y	**1000 mm**
Ось-Z	**650 mm**	Мощность на шпинделе	**15 kW**
Тип шпинделя (ISO)	**HSK 63**	Частота вращения шпинделя	**max 22000 rpm**

ОПИСАНИЕ

5-осевой обрабатывающий центр SBZ 150

Разработан для эффективной и рациональной обработки алюминиевых и тонкостенных стальных профилей
Все рабочие операции, такие как фрезерование, сверление, нарезание резьбы, фрезерование резьбы, краевые вырезы и распил выполняются на неподвижной профильной заготовке для предотвращения повреждения поверхности профиля

6-сторонняя обработка снизу с угловой головкой (опция)
Автоматическое измерение длины (опция)
Обработка в двух положения для челночного режима (опция)

Магазин укомплектован 8 стандартными и 3 специальными инструментами (угловая фрезерная головка и специальная фреза) и 1 пильным диском.
Надежные и износостойкие прямые приводы всех осей обеспечивают возможность быстрого исходного позиционирования обрабатывающего агрегата.
Автоматическое распознавание и позиционирование прижимов

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com
www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

Ход перемещения оси X - Vмакс. 60 м/мин.

Ход перемещения оси Y - Vмакс. 36 м/мин.

Ход перемещения оси Z - Vмакс. 36 м/мин.

Угол поворота оси A: 0 - 90° свободно программируемый с шагом 1/10°

Угол поворота оси C: 0 - 350° свободно программируемый с шагом 1/10°

Диаметр пильного диска: 500 мм

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации