Техническая спецификация

B.04 16238

24/11/2026

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ПОДВИЖНЫМ СТОЛОМ / С ПОДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ

Fanuc Milling Robot X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC

Марка: Fanuc Milling Robot · Тип: X: 10 500 / Y: 3045 / Z: 3500 mm CNC











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики по запросу.

ОПИСАНИЕ

6-осевой роботизированный фрезерный центр Fanuc для обработки алюминия и стали

Fanuc R-2000-B/165F

ЧПУ: контроллер R-30iA

Перемещение робота по оси X на траектории: 10 500 мм

Увеличенная дальность действия роботизированной руки (слева и справа): 3045 мм

Максимальная длина заготовки, если это профиль: 15 метров.

Максимальный размер заготовки без выдвижной рукоятки: 10 500 x 3045 мм.

> Максимальная высота заготовки: 3500 мм

> Максимальный вес, который можно прикрепить к роботу: 165 кг

Вес только робота: 1200 кг

Устройство смены инструмента, установленное на направляющей, имеет 13 позиций для инструмента:

- 12 инструментов в режиме реального времени - ISO BT 40

- 1 измерительный зонд

Фрезерная головка:

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

TMA6 17/2

Скорость: 1 > 12 000 об/мин

ISO 40 - 11 кВт

Вес: 45 кг

Возможны различные конфигурации в зависимости от типа обрабатываемой детали. В настоящее время имеется две отдельные рабочие зоны, но вы можете объединить их в одну (для крупных деталей) или разделить на несколько отдельных рабочих зон для деталей меньшего размера.

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации