APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

A.12 15968

23/11/2026

СТАНКИ ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЧПУ

Breton Ultrix 800 X: 800 – Y: 900 – Z: 600 mm CNC

Марка: Breton · Тип: Ultrix 800 X: 800 - Y: 900 - Z: 600 mm CNC











СТАНКИ ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ЧПУ

Диаметр стола	**700 mm**	Макс диаметр заготовки	**1100 mm**
Мощность на шпинделе	**40/30 kW**	Управление	**Siemens 840D Solution Line**
Длина	**4655 mm**	Ширина	**5890 mm**
Высота	**3415 mm**	Вес	**18,9 ton**
Револьверная голова	**yes**	Кол-во инструмента в магазине	**150 positions**
Система СОЖ	**yes**		

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ

Ось-X	**800 mm**	Ось-Y	**900 mm**
Ось-Z	**600 mm**	Размеры стола	**dia 700 mm**
Макс вес на стол	**700 kg**	Конус шпинделя (ISO)	**HSK-63/KM63**
Мощность на шпинделе	**40 kW**	Усилие сверления	**yes**
Управление	**Siemens 840D Solution Line**	Кол-во координат	**5**
Револьверный магазин	**yes**	Кол-во позиций инструмента	**150 positions**
Частота вращения шпинделя	**18 000 rpm**	Длина	**4655 mm**
Ширина	**5890 mm**	Высота	**3415 mm**
Вес	**17 ton**	Система СОЖ	**yes**

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

Ось-X	**800 mm**	Ось-Y	**900 mm**
Ось-Z	**600 mm**	Мощность на шпинделе	**40 kW**
Тип расточной головки (ISO)	**HSK-63/KM63**	Частота вращения шпинделя	**18 000 rpm**
Размеры стола	**dia 700 mm**	Управление	**Siemens 840D Solution Line**
Длина	**4655 mm**	Ширина	**5890 mm**
Высота	**3415 mm**	Вес	**17 ton**
В комплекте оснастка и инструмент	**yes**	Система СОЖ	**yes**
Револьверная голова	**yes**	Кол-во позиций инструмента	**150 positions**

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ

Ось-X	**800 mm**	Ось-Y	**900 mm**
Ось-Z	**600 mm**	Размер стола	**dia 700 mm**
Максимальная нагрузка на стол	**700 kg**	Конус шпинделя (ISO)	**HSK-63/KM63**
Мощность на шпинделе	**40 kW**	Мощность сверления	**yes**
Нарезка резьбы	**yes**	Управление	**Siemens 840D Solution Line**
Кол-во координат	**5**	Револьверный магазин	**yes**
Кол-во позиций в револьвере	**150 positions**	Частота вращения шпинделя	**18 000 rpm**
Длина	**4655 mm**	Ширина	**5890 mm**
Высота	**3415 mm**	Вес	**17 ton**
Система СОЖ	**yes**		

ОПИСАНИЕ

Тип: Ultrix 800 RT

Ultrix 800 RT — это многофункциональный обрабатывающий центр с 5 интерполированными осями и подвижной портальной конструкцией, предназначенный для высокоскоростного фрезерования, токарной обработки, шлифования, сверления, нарезания резьбы, чистовой обработки, снятия заусенцев и черновой обработки сложных деталей.

При использовании для токарной обработки на вертикальном токарном станке:

- Диапазон поворота: 1100 мм
- Максимальный вес заготовки: 700 кг
- 40 кВт на столе
- Максимальный крутящий момент на поворотном столе: 1500 Нм
- ***Максимальная скорость вращения проигрывателя: 1000 об/мин!!***
- гидравлический зажим на столе
- Конусность инструмента для токарной обработки: KM63
- Устройство смены инструмента на 150 позиций, из которых 24 предназначены для токарной обработки.

При использовании для фрезерования, шлифования, сверления и т. д. > обрабатывающий центр:

- Ось X: 800 мм
- Ось Y: 900 мм
- Ось Z: 600 мм
- Ось A: -30° / 110°
- Ось C: непрерывная

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

- Максимальный вес заготовки: 700 кг
- 40 кВт на шпинделе
- максимальная частота вращения 18 000 об/мин
- Максимальный крутящий момент на шпинделе: 137 Нм
- Конусность инструмента для фрезерования: HSK-63
- Инструментальный магазин на 150 позиций и 126 позиций для фрезерования, шлифования и сверления

Список опций, установленных на станке:
1 - стол диаметром 700 мм с гидравлическим зажимом
2 - устройство смены инструмента на 150 позиций
3 - конвейерная лента для стружки
4 - система охлаждения с рекуперацией
5 - контроль температуры охлаждающей жидкости
6. Охлаждение под высоким давлением (от 40 до 70 бар) через шпиндель.
7 - система дымоудаления
8 - ящик для сбора чипов
9. Предварительная настройка системы и проверка целостности инструмента: лазерный и механический зонд для измерительных приборов.
10 - Измерительный щуп Renishaw

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com
www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации