Техническая спецификация

W.01 16002

23/11/2026

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Nikon – Metris MMC LKV 25.10.8 – X: 3800- Y: 1000 – Z: 800 mm


Марка: Nikon - Metris · Тип: MMC LKV 25.10.8 - X: 3800- Y: 1000 - Z: 800 mm











ГРАНИТНЫЕ СТОЛЫ

Длина	**3259 mm**	Ширина	**2011 mm**
Толщина	**3510 mm**		

ОПИСАНИЕ

NIKON-Metris / LKMetrology

X: 3800 – Y: 1000 – Z: 800 мм

Модель **LK V-SL** отличается революционной конструкцией, обеспечивающей наилучшие показатели сканирования и контроля среди всех действующих координатно-измерительных машин на рынке.

Многосенсорная координатно-измерительная машина LK V-SL выделяется своей уникальной конструкцией и отвечает требованиям автомобильной и аэрокосмической промышленности.

Благодаря своей способности выполнять высокоточные измерения (HA – High Accuracy), эта система укрепляет свои позиции в качестве эталонной координатно-измерительной машины для метрологических лабораторий, предлагая субмикронную точность для применений, требующих высочайшей точности измерений.

Последняя калибровка: 19.09.2024

Система управления Renishaw:

-Контроллер головки зонда: PHC 10-2

-Селектор интерфейса 191-2

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

-Интерфейс зонда PI 200

- Измерительный щуп Renishaw TP 200

Система управления лазером.

LC60DX

LC60Dx предназначен для высокоскоростного 3D-лазерного сканирования средней дальности на координатно-измерительных машинах (КИМ).

Устройство обеспечивает превосходную производительность при сканировании крупных деталей, таких как пресс-формы, автомобильные панели или конструкционные элементы, с точностью до 9 микрон.

Измерительная головка с моторизованным индексированием Renishaw PH10M

Оси вращения:

Ось A: ±180°

Ось B: 0–115°

Шаг индексации: 7,5°

→ что дает в общей сложности 720 положительных результатов

Интерфейс:

Соединение Autojoint/M8 (совместимо с модульными тестовыми системами, такими как Renishaw TP200, SP25M или лазерные сканеры Nikon/Metris)

Максимальный вес стилуса: около 300 г.

Максимальная длина стилуса: до 300 мм.

Повторяемость позиционирования: ±0,4 мкм (0,0004 мм)

Приложения:

Измерение деталей сложной формы (лопатки турбин, пресс-формы, корпуса и т. д.)

Используется совместно с измерительными щупами, такими как Renishaw SP25M, TP200 или Nikon/Metris LC15Dx.

Совместим с большинством марок координатно-измерительных машин (DEA, Hexagon, Mitutoyo, Wenzel, LK и др.).

SCHUNK — система быстрой смены зажимных элементов для использования на станках с ЧПУ.

Предназначен для фиксации поддонов и зажима заготовок на рабочем столе станка с очень высокой точностью позиционирования (до 0,005 мм).

Производитель: SCHUNK (Германия)

Модель: VERO-S NSE плюс 90

Тип: Быстросменный зажимной модуль

Диаметр модуля: 90 мм

Рабочее давление: 6 бар

Усилие зажима: до 25 000 Н (25 кН)

Материал: закаленная нержавеющая сталь

Принцип действия: Пневматический привод с механической самоблокировкой.

Точность позиционирования: ≤ 0,005 мм

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации